

FC-MM

STIHL



2 - 11


Návod k použití



Obsah

1	MultiSystém.....	2
2	Vysvětlivky k tomuto návodu k použití.....	2
3	Bezpečnostní pokyny a pracovní technika..	2
4	Použití.....	6
5	Přípustné MultiMotory.....	7
6	Montáž MultiNástroje.....	8
7	Startování / vypínání stroje.....	9
8	Skladování stroje.....	9
9	Pokyny pro údržbu a ošetřování.....	9
10	Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození.....	10
11	Důležité konstrukční prvky.....	10
12	Technická data.....	10
13	Pokyny pro opravu.....	10
14	Likvidace stroje.....	11
15	Adresy.....	11

1 MultiSystém



U MultiSystému STIHL se z různých MultiMotorů a MultiNástrojů sestavuje jeden stroj. Funkční jednotka vytvořená z MultiMotoru a MultiNástroje je v tomto návodu k použití nazývaná (motorovým) strojem.

Z toho vyplývá, že návody k použití MultiMotoru a MultiNástroje tvoří společně kompletní návod k použití stroje.

Ještě před prvním uvedením stroje do provozu si bezpodmínečně pozorně přečtěte vždy oba dva

návody k použití a bezpečně je uložte pro pozdější použití.

2 Vysvětlivky k tomuto návodu k použití

2.1 Obrázkové symboly

Veškeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvětleny v tomto návodu k použití.

2.2 Označení jednotlivých textových pasáží



VAROVÁNÍ

Varování jak před nebezpečím úrazu či poranění osob, tak i před závažnými věcnými škodami.

UPOZORNĚNÍ

Varování před poškozením stroje jako celku či jeho jednotlivých konstrukčních částí.

2.3 Další technický vývoj

STIHL se neustále zabývá dalším vývojem veškerých strojů a přístrojů; z tohoto důvodu si musíme vyhradit právo změn objemu dodávek ve tvaru, technice a vybavení.

Z údajů a vyobrazení uvedených v tomto návodu k použití nemohou být proto odvozovány žádné nároky.

3 Bezpečnostní pokyny a pracovní technika

Dodatková bezpečnostní opatření jsou při práci se zarovnávačem okrajů nezbytná, protože se pracuje s velmi vysokými otáčkami nože a s ostrohranným nářadím.

Ještě před prvním uvedením stroje do provozu si vždy bezpodmínečně pozorně přečtěte oba dva návody k použití (pro MultiMotor a MultiNástroj) a bezpečně je uložit pro pozdější použití. Nedbání pokynů v návodech k použití může být životu nebezpečně.

Stroj předávat či zapůjčovat pouze těm osobám, které jsou s tímto modelem a jeho obsluhou obeznámeny – vždy jim předat návody k použití MultiMotoru a MultiNástroje.

Zarovnávač okrajů používat pouze jen pro zarovnání okrajů cest, záhonů a trávníku.

K jiným účelům nesmí být stroj používán – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Používat pouze takové pracovní nástroje či příslušenství, které jsou firmou STIHL pro tento stroj povoleny či technicky adekvátní díly. V případě dotazu k tomuto tématu konzultovat odborného prodejce.

Používat pouze vysokojakostní nástroje či příslušenství. V opačném případě může hrozit nebezpečí úrazu či poškození stroje.

STIHL doporučuje používat originální nástroje a příslušenství značky STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak výrobku samotnému, tak i požadavkům uživatele.

Ochranný kryt stroje nemůže ochránit uživatele před všemi předměty (kameny, sklem, dráty atd.), které mohou být pracovním nástrojem odmrštěny. Tyto předměty se mohou libovolně někde odrazit a uživateli zasáhnout.

Na stroji neprovádět žádné změny – mohlo by to vést k ohrožení bezpečnosti. STIHL vylučuje jakoukoli zodpovědnost a ručení za osobní a věcné škody, způsobené použitím nedovolených pracovních nástrojů.

K čištění stroje nikdy nepoužívat vysokotlaké čističe. Prudký proud vody by mohl poškodit jednotlivé díly stroje.

3.1 Oblečení a výstroj

Nosit předpisům odpovídající oblečení a výstroj.



Oblečení musí být účelné a nesmí překážet v pohybu. Těsně přiléhající oděv – pracovní overall, v žádném případě pracovní pláště.

Nikdy nenoste oděvy, které by se mohly zachytit ve dřevě, v chrusti nebo pohybujících se částech stroje. Ani žádné šály, kravaty či šperky a ozdoby. Dlouhé vlasy svažte a zajistěte tak, aby se nacházely nad rameny.



Nosit bezpečnostní boty s hrubou, neklouzavou podrážkou a ocelí vyzáčenou špičkou.



VAROVÁNÍ



Ke snížení nebezpečí očních úrazů nosit těsně přiléhající ochranné brýle podle normy EN 166. Dbát na správné nasazení a přilehnutí ochranných brýlí.


Nosit "osobní" ochranu sluchu – např. ochranné kapsle do uší.



Nosit robustní pracovní rukavice z odolného materiálu (například kůže).

STIHL nabízí rozsáhlý program osobního ochranného vybavení.

3.2 Při přepravě stroje



Vždy zásadně vypnout motor.

Stroj nosit za přepravní rukojetí, s pracovním nástrojem směřujícím dopředu.

Nikdy se nedotýkat horkých dílů stroje – **hrozí nebezpečí popálení!**

Při přepravě ve vozidlech: stroj zajistit proti převržení, poškození jakož i vytečení paliva.

3.3 Před nastartováním

Zkontrolovat provozně bezpečný stav stroje – dbát na patřičné kapitoly v návodech k použití pro MultiMotor a MultiNástroj:

- Nože: správná montáž, pevné usazení a bezvadný stav (čisté, lehce pohyblivé a nezdeformované).
- Zkontrolovat ochranné přípravky, nejsou-li poškozené resp. opotřebované. Nikdy stroj neprovozovat s poškozeným ochranným krytem – poškozené díly vyměnit.
- Na ovládacích a bezpečnostních zařízeních neprovádět žádné změny
- Rukojeti musejí být čisté a suché, beze stop oleje či nečistot – je to důležité pro bezpečné vedení stroje
- Dvouruční rám vyklopit a roubíkovým fixačním šroubem ho pevně utáhnout. Viz kapitola "Nastavení řidítkové rukojeti" v návodu k použití pro MultiMotor.

Stroj smí být provozován pouze v provozně bezpečném stavu – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Zkontrolovat správnou polohu převodovky, případně ji správně nastavit. Nesprávným směrem otáčení MultiNástroje hrozí nebezpečí úrazu!


Viz pokyny ke kapitole "Montáž MultiNástroje".



Je třeba zajistit, aby byly převodovka a kypřicí hvězdice správně namonto-vány a vyrůvnaný, a vyvarujte se kontaktu s kypřicími hvězdicemi - hrozí nebezpečí poranění!



Stroj produkuje jedovaté spaliny, jakmile se motor rozbehne. Tyto spaliny mohou být neviditelné, nemusejí být cítit a mohou obsahovat nespálené uhlovodíky a benzol. Nikdy se strojem nepracovat v uzavřených či špatně větraných prostorách – ani se stroji s katalyzátory.



Šipky na kypřicích hvězdicích udávají směr otáčení. Šipky na kypřicích hvězdicích musí ukazovat stejným směrem jako šipky na převodovce.


U kovových nástrojů umístit převodovku tak, aby hřidel ležel pod tyčí.

Použít u:

- půdní frézy BF-MM
- kypřiče půdy BK-MM
- zarovnávače okrajů FC-MM
- vertikulátoru RL-MM
- odstraňovače mechu MF-MM

3.4 Jak stroj držet a vést

Dbát vždy na pevný a bezpečný postoj.



Stroj držet vždy pevně oběma rukama za rukojeti.

Pravá ruka je na ovládací rukojeti, levá ruka na držadle trubkové rukojeti.

3.5 Při práci

V případě hrozícího nebezpečí resp. v nouzovém případě motor okamžitě vypnout – kombinovaný ovladač / zastavovací spínač / zastavovací tlačítko přesunout na **0 resp. STOP**.



V okruhu 5 m se nesmí zdržovat žádná další osoba – při kontaktu s pracovním nástrojem a v důsledku odmršťovaných předmětů hrozí nebezpečí úrazu! Tento odstup zachovávejte i od věcí (vozidel, oken) – **hrozí hmotné škody! Ani ve vzdálenosti větší než 5 m není možno vyloučit ohrožení.**

Dbát na správně seřízený volnoběh, aby se pracovní nástroj po puštění plynové pásky již nepohyboval dále. Pravidelně kontrolovat resp. korigovat seřízení volnoběhu. Pokud se pracovní nástroj ve volnoběhu přesto pohybuje, nechat provést opravu u odborného prodejce – viz návod k použití pro MultiMotor.



Převodová skříň je během práce velice horká. Nedotýkat se převodové skříně – **hrozí nebezpečí popálení!**

Nikdy nepracovat bez pro stroj a pracovní nástroj vhodného ochranného krytu – odmršťovanými předměty nebo kontaktem s pracovním nástrojem **hrozí nebezpečí úrazu!**

Při práci stát zásadně vždy za ochranným krytem nebo stranou od stroje – nikdy nestát vpředu v pásmu pracovního nástroje.

Pozor při náledí, v mokru, na svazích nebo na nerovném terénu atd. – **hrozí nebezpečí uklouznutí!**

Všechny překážky nebo předměty z pracovního prostředí odstranit – hrozí nebezpečí úrazu!

Zkontrolovat terén – pevné předměty (kameny, kovové díly a pod.) by mohly pracovní nástroj poškodit.



Nikdy se v žádném případě nesmí pracovat v prostoru, kde jsou nad zemí nebo přímo těsně pod zemí vedeny kabely či jiná vedení – **hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pokud by se pracovní nástroj těchto objektů dotkl a zničil je, mohlo**

by dojít k životu **nebezpečným či smrtelným úrazům.**

Stroj vést pouze rychlosť chůze.

Mimořádné opatrnosti je zapotřebí při přitahování stroje k pracovníkovi – **hrozí nebezpečí úrazu rotujícím pracovním nástrojem!**

Dbdá vždy na pevný a bezpečný postoj.

Mimořádné opatrnosti je zapotřebí při otáčení stroje – zejména na svazích.

Na svazích je třeba pracovat napříč svahem. Sklouznutím nebo kontaktem s pracovním nástrojem – hrozí nebezpečí úrazu!

Nikdy nepracovat na strmých svazích. Ztrátou kontroly nad strojem hrozí nebezpečí úrazu!

V bezprostřední blízkosti plotů, ohrad, zdí, kamenů, kořenů, stromů nebo v hustě porostlé terénu pracovat vždy obzvláště opatrně. Pevné předměty mohou být odmrštěny nebo mohu poškodit pracovní nástroj – hrozí nebezpečí úrazu!

Při práci podél vysokých divokých porostů, krovín a živých plotů: neohrožovat zvířata!

Při práci s ochranou sluchu je třeba zvýšená pozornost a opatrnost – schopnost vnímání zvuků, ohlašujících nebezpečí (křik, zvukové signály a pod.), je omezena.

Práci včas přerušovat přestávkami, aby se zabránilo stavu únavy a vyčerpání – hrozí nebezpečí úrazu!

Pracovat klidně a s rozvahou – pouze za dobrých světelných podmínek a při dobré viditelnosti. Prozíravostí při práci vyloučit jakékoli ohrožení jiných osob.

Pokud byl stroj vystaven námaze neodpovídající jeho určení (např. působení hrubého násilí při úderu či pádu), je bezpodmínečně nutné před dalším provozem důkladně zkонтrolovat stav provozní bezpečnosti – viz také "Před nastartováním". Zkontrolovat zejména funkčnost bezpečnostních zařízení. Stroje, jejichž funkční bezpečnost již není zaručena, nesmí být v žádném případě dále používány. V nejasných případech vyhledat odborného prodejce.

Nikdy se nedotýkat pracovního nástroje za běžícího motoru. Pokud by došlo k zablokování pracovního nástroje nějakým předmětem, okamžitě zastavit motor – teprve potom předmět odstranit – hrozí nebezpečí úrazu!

Blokováním pracovního nástroje a paralelním přidáváním plynu se zvyšuje zátěž stroje a redukuje

se pracovní otáčky motoru. Toto vede kvůli permanentnímu prokluzování spojky k přehřívání a k poškození důležitých funkčních částí (např. plastových částí tělesa) – v důsledku toho **hrozí nebezpečí úrazu např. ve volnoběhu běžícím pracovním nástrojem!**

V pravidelných, krátkých časových intervalech provádět kontrolu pracovního nástroje a při značných změnách provést kontrolu okamžitě:

- Motor vypnout, stroj pevně a bezpečně držet.
- Zkontrolovat jeho stav a pevné upnutí, dbát na praskliny
- Poškozený pracovní nástroj okamžitě vyměnit, i při nepatrných tenkých prasklinách.

Pásamo pracovního nástroje a ochranného krytu i během práce pravidelně čistit.

- Vypnout motor.
- Navléknout si pracovní rukavice.
- Trávu, plevel, přilnutou půdu (hrudky!) a pod. odstranit.

K výměně pracovního nástroje vypnout motor – hrozí nebezpečí úrazu!

Poškozené nebo naprasklé pracovní nástroje již dále nepoužívat a nikdy je neopravovat – např. svařováním nebo narovnáváním – následkem by byla změna tvaru (nevýváženosť).

Pokud rotující kovový řezný/záci nástroj narazí na kámen nebo jiný tvrdý předmět, může dojít ke vzniku jisker, tím pak za jistých okolností může dojít k zapálení snadno hořlavých látek. Také suché rostliny a houšti jsou snadno vznětlivé, zejména při horkých, suchých povětrnostních podmírkách. Hrozí-li nebezpečí požáru, kovové řezný/záci nástroje nikdy nepoužívat v blízkosti snadno vznětlivých látek, suchých rostlin nebo houšti. Bezpodmínečně se informovat u lesní správy, hrozí-li nebezpečí požáru.

3.6 Po skončení práce

Po skončení práce resp. před opuštěním stroje: vypnout motor.

Pracovní nástroj pravidelně po skončení práce očistit od nečistoty, půdy a zbytků rostlin – používat rukavice – hrozí nebezpečí úrazu!

Pro čištění nikdy nepoužívat žádné tuky rozpouštějící prostředky.

Povrch pracovních nástrojů z kovu po důkladném vyčištění potřít antikorozním prostředkem.

3.7 Pokyny pro údržbu a opravy

Pravidelně provádět úkony pro údržbu stroje. Provádět pouze takové údržbářské a opravářské úkony, které jsou uvedeny v návodech k použití MultiNástroje a MultiMotoru. Veškeré ostatní práce nechat provést u odborného prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

Používat pouze vysokokostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje. V případě dotazů k tomuto tématu se informuje u odborného prodejce.

Firma STIHL doporučuje používat originální náhradní díly značky STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak výrobku samotnému, tak i požadavkům uživatele.

K provedení oprav, údržbářských úkonů a čištění vždy zásadně **vypnout motor – hrozí nebezpečí úrazu!**

4 Použití



MultiNástroj "Zarovnávač okrajů FC-MM" slouží k ostrohrannému zarovnávání okrajů zazeleněných ploch. S tímto strojem mohou být převezány

téměř všechny traviny-, všechny druhy plevele nebo zelené rostliny.

4.1 Příprava


Příliš suchou pracovní plochu mírně postříkat vodou: tím půda mírně zmékne, vzniká menší množství prachu! – Navlhčené zelené rostliny se dají snadněji přeříznout.



VAROVÁNÍ


Z pracovního pásma odstranit veškeré překážky a předměty.

- Určit směr chůze pro práci.



S MultiMotorem osazeným zarovnávačem okrajů FC-MM se pracuje směrem dopředu.

Núž smí být provozován jenom v jedné poloze. Šipky na noži udávají potřebný směr otáčení, viz "Montáž MultiNástroje".




**VAROVÁNÍ**


Nepracovat nikdy bez ochranného krytu!

Ten odvádí odstraněný a odříznutý materiál jak od stroje, tak od jeho obsluhy.

4.2 Zarovnávání okrajů



- ▶ Řídítkovou rukojet uvést do pracovní polohy.
- ▶ Nastartovat motor.
- ▶ Do řezu jít alespoň s polovičním plynem a řezat vždy na plný plyn.
- ▶ Stroj vést v kolmé poloze.
- ▶ Zvolit takovou posuvnou sílu vpřed, aby se otáčky příliš nesnížily – nikdy netlačit příliš velkou silou.
- ▶ Nikdy nevolit větší rychlosť posuvné síly než jaká je obvyklá rychlosť chůze.
- ▶ Nůž nikdy nevtlačovat do země.
- ▶ Stroj posunovat jenom dopředu, nikdy ho nepřitahovat k sobě.
- ▶ Zarovnávat rovnoměrně – tím se zabrání provádění vícero pracovních operací.



- ▶ Nůž vyrovnat podle směrovací lišty (1) pro zarovnávaný okraj.

4.3 Čištění nože

Při práci se mohou části rostlin jako např. tráva nebo kořínky obtočit velice pevně okolo upínky nářadí. K čištění nože:

- Vypnout motor.
- Navléct si rukavice.
- Pružinové svorky vytáhnout z hřídele.
- Nůž stáhnout z hřídele.
- Odstranit zbytky kořenů, rostlin a zeminy.

Pro montáž viz "Montáž MultiNástroje".

5 Přípustné MultiMotory

Používat pouze MultiMotory, které firma STIHL dodala nebo které pro montáž výslově povolila.

Provoz tohoto MultiNástroje je přípustný jenom s MultiMotorem STIHL MM 56.


6 Montáž MultiNástroje

6.1 Demontáž osazených MultiNástrojů



VAROVÁNÍ

Navléct si pracovní rukavice – hrozí nebezpečí poranění ostrými, špičatými MultiNástroji a/nebo horkým povrchem převodovky.



481BA008 KN


- ▶ Stáhnout pružinovou svorku a eventuálně nasazené MultiNástroje stáhnout z hřidele – viz také "Montáž MultiNástroje" v návodu k použití stávajícího MultiNástroje.
- ▶ V případě potřeby vyčistit převodovku.

6.2 Kontrola polohy převodovky



VAROVÁNÍ

Zkontrolovat správnou polohu převodovky, příp. ji nastavit – hrozí nebezpečí úrazu nesprávným směrem otáčení MultiNástroje!




469BA043 KN

Hřidel (1) je pod tyčí (2).

Směr otáčení (3) kombinovaného nástroje.

6.3 Nastavení polohy převodovky v případě potřeby




- ▶ Povolit svěrací šrouby na převodovce.
- ▶ Převodovku pootočit o 180°.
- ▶ Převodovku vyrovnat do správné polohy.
- ▶ Oba svěrací šrouby na převodovce utáhnout dle níže uvedeného schématu:
 - první šroub jenom mírně utáhnout
 - druhý šroub jenom mírně utáhnout
 - první šroub pevně utáhnout
 - druhý šroub pevně utáhnout

UPOZORNĚNÍ

Převodovka se již nesmí nechat na tyči otáčet.

6.4 Montáž MultiNástroje

Směr otáčení je na převodovce a na noži označen šipkou a musí být stejný.




- ▶ Obě objímky (4) vlevo a vpravo nasunout na hřidle.
- ▶ Nožem (5) (ve směru běhu doprava) otáčet na hřidle tak, až se nechá nasunout – přitom dbát na šipky směru otáčení.
- ▶ Kolečko (6) (ve směru běhu doleva) a polohou (7) nasunout na hřidle.
- ▶ Obě pružinové svorky (8) vsunout do otvorů hřidle a zaaretovat je tam – pružinové svorky pak na plocho přiložit k noži resp. ke kolečku.


7 Startování / vypínání stroje

7.1 Startování motoru

Při startování dbát zásadně na provozní pokyny pro MultiMotor!



- ▶ Ridítkovou rukojeť vyklopit do pracovní polohy.
- ▶ Kola, pokud se na stroji nachází, zaklopit – viz "Kola" v návodu k použití pro MultiMotoru.
- ▶ Vodítka stroje, pokud se na stroji nachází, zaklapnout.
- ▶ Stroj položte bezpečně na zem: pracovní nástroj se nesmí dotýkat ani země, ani jiných předmětů – stroj leží na přírubě na motoru a na podpěrce na rámu.
- ▶ Zaujmout pevný a bezpečný postoj – tak, ja je to uvedeno na obrázku.



Vždy stojte stranou od stroje, nikdy nestojte veředu v prostoru pracovního nástroje – **hrozí nebezpečí úrazu rotujícím pracovním nástrojem!**

- ▶ Stroj levou rukou pevně přitlačte k zemi – ruka je na kruhové trubkové rukojeti – přitom se nedotýkejte ani plynové páčky, ani aretační páčky

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nestoupat nohou na trubkovou rukojeť nebo na rám, ani si na ně neklekat.



Při startování motoru může po jeho naskočení dojít k okamžitému pohánění pracovního nástroje – proto ihned po naskočení motoru krátce stisknout plynovou páčku – motor přejde do volnoběhu.

Další postup při startování je popsán v návodu k použití pro MultiMotor.

7.2 Vypnutí motoru

- ▶ Viz návod k použití pro MultiMotor.

8 Skladování stroje

Při provozních přestávkách delších než cca. 30 dnů

- ▶ Vertikální nože sejmout, vyčistit a zkонтrolovat.
- ▶ Stroj uskladnit na suchém a bezpečném místě. Chránit před použitím nepovolanými osobami (např. dětmi).

9 Pokyny pro údržbu a ošetřování

Následující údaje se vztahují na běžné provozní podmínky. Při ztřízených podmínkách (velký výskyt prachu atd.) a v případě delší denní pracovní doby se musejí zde uvedené intervaly odpovídajícě zkrátit.

Přístupné šrouby a matice

- ▶ v případě potřeby je dotáhnout

Kolečko

- ▶ provést optickou kontrolu před započetím práce
- ▶ v případě potřeby vyměnit

Nůž

- ▶ Provést optickou kontrolu, zkontovalovat pevné usazení před započetím práce a po každém doplnění nádržky.
- ▶ v případě potřeby zkontovalovat stav vyvážnosti, v případě nevyvážnosti je vyměnit
- ▶ v případě poškození vyměnit

Bezpečnostní nálepka

- ▶ nečitelné bezpečnostní nálepky vyměnit

10 Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození

Dodržením pokynů uvedených v tomto návodu k použití a pokynů v návodu k použití pro MultiMotor se zabrání přílišnému opotřebení a poškození stroje.

Použití, údržbu a skladování stroje je bezpodmínečně nutné provádět pečlivě tak, jak je to popsáno v těchto návodech k použití.

Za veškeré škody, které budou způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu a údržbu, nese odpovědnost sám uživatel. Toto platí speciálně pro níže uvedené případy:

- firmou STIHL nepovolené změny provedené na výrobku
- použití nástrojů nebo příslušenství, které nejsou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo jsou provedeny v méněhodnotné kvalitě
- účelu stroje neodpovídajícímu použití
- použití stroje při sportovních a soutěžních akcích
- škody, vzniklé následkem dalšího použití stroje s poškozenými konstrukčními díly

10.1 Údržbářské úkony

Veškeré, v kapitole "Pokyny pro údržbu a ošetřování" uvedené úkony musejí být prováděny pravidelně. Pokud tyto úkony nemůžete provést sám uživatel, musí jimi být pověřen odborný prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

V případě neprovedení nebo při neodborném provedení těchto úkonů může dojít ke škodám na stroji, za které nese zodpovědnost pouze sám uživatel. Toto platí zejména pro níže uvedené případy:

- škody způsobené korozí a jiné škody vzniklé následkem nesprávného skladování
- škody na stroji způsobené použitím náhradních dílů podíradné kvality


10.2 Součásti podléhající opotřebení

Některé díly stroje podléhají i při předpisům a určení odpovídajícímu používání přirozenému opotřebení a v závislosti na druhu a délce použití

je třeba tyto díly včas vyměnit. Jedná se mimojiné o:

- vertikulační nože
- připevňovací díly pro vertikulační nože
- ochranný kryt

11 Důležité konstrukční prvky



48181009 KN

- 1 nůž**
- 2 objímka**
- 3 kolečko**
- 4 podložka**
- 5 pružinová svorka**

12 Technická data

12.1 Pracovní nástroj

Nůž
Průměr: 230 mm

12.2 Hmotnost

Zarovnávač okrajů s kolečkem: 0,8 kg

12.3 REACH

REACH je názvem vyhlášky EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ke splnění vyhlášky REACH (EG) č. 1907/2006 viz

www.stihl.com/reach

13 Pokyny pro opravu

Uživatelé tohoto stroje smějí provádět pouze takové údržbářské a ošetřovací úkony, které jsou popsány v tomto návodu k použití. Obsáhlější opravy smějí provádět pouze odborný prodejci.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou

pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

Při opravách do stroje montovat pouze firmou STIHL pro daný typ stroje povolené náhradní díly nebo technicky adekvátní díly. Používat pouze vysokokostní náhradní díly. Jinak hrozí even-tuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.


Firma STIHL doporučuje používat originální náhradní díly značky STIHL.

Originální náhradní díly značky STIHL se poznají podle číselného označení náhradních dílů STIHL, podle loga { a případně podle znaku K pro náhradní díly STIHL (na drobných součástkách může být také uveden pouze tento znak).

14 Likvidace stroje

Informace týkající se likvidace jsou k dostání u místních úřadů a odborného prodejce výrobků STIHL.

Nesprávná likvidace může být zdraví škodlivá a zatěžovat životní prostředí.



- ▶ Výrobky STIHL včetně obalů odevzdaje na vhodném sběrném místě k opětovnému zhodnocení v souladu s místními předpisy.
- ▶ Nelikvidujte s domácím odpadem.

15 Adresy

15.1 Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

15.2 Distribuční společnosti STIHL

Německo

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

15.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIS TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Fax: +90 232 210 32 33

0458-481-1021-A

04584811021A

www.stihl.com

*04584811021
0458-481-1021-A